

# 仕様書

## 1. 適用範囲

下記 サージプロテクトに適用する

製品名称 : ARS2400-NJJ

製品番号 : 200-2022-1

図面番号 :

## 2. 定格

使用温度範囲 : - 30 ~ + 85

保存温度範囲 : - 30 ~ + 85

許容電力 : 10W

公称特性インピーダンス : 50

定格周波数 : 2GHz

## 3. 外観、構造及び寸法

外観形状、材料及び表示: 添付図面による

## 4. 性能

### 4 - 1 電気的性能

4-1-1 絶縁抵抗: DC100V 100M 以上

4-1-2 電圧定在波比: 1.2 ~ 2GHz

4-1-3 挿入損失: 0.3dB ~ 2GHz

4-1-4 直流放電開始電圧: 150Vで放電すること  
100V/s

4-1-5 衝撃波放電開始電圧: 700Vで放電すること  
1kV/  $\mu$ s

4-1-6 衝撃波電流耐量: 10kA印加で内部にスパーク等の発生のないこと  
(8/20)  $\mu$ s, 10kA, 1回

### 4 - 2 機械的性能

4-2-1 互換性: 適合コネクタ (IEC Pub.60169-8 Type BNC) に異常なく結合及び離脱  
ができること

	作成	名称/Description ARS2400-NJJ
	承認	製品番号/Model No, 200-2022-1
		ユーザー番号
株式会社 コスモウェーブ		図面番号/Drawing No,