

仕様書

1. 適用範囲

下記 サージプロテクトに適用する

製品名称 : ARS6000-NPJ

製品番号 :

図面番号 :

2. 定格

使用温度範囲 : - 30 ~ + 85

保存温度範囲 : - 30 ~ + 85

許容電力 : 10W

公称特性インピーダンス : 50

定格周波数 : 6GHz

3. 外観、構造及び寸法

外観形状、材料及び表示: 添付図面による

4. 性能

4 - 1 電気的性能

4-1-1 絶縁抵抗: DC100V 100M 以上

4-1-2 電圧定在波比: 1.2 ~ 3GHz、 1.4 ~ 6GHz

4-1-3 挿入損失: 0.3dB ~ 3GHz、 0.6dB ~ 6GHz

4-1-4 直流放電開始電圧: 150Vで放電すること
100V/s

4-1-5 衝撃波放電開始電圧: 700Vで放電すること
1kV/μs

4-1-6 衝撃波電流耐量: 10kA印加で内部にスパーク等の発生のないこと
(8/20) μs, 10kA, 1回

4 - 2 機械的性能

4-2-1 互換性: 適合コネクタ (IEC Pub.60169-8 Type N) に異常なく結合及び離脱
ができること

	作成	名称/Description ARS6000-NPJ
	承認	製品番号/Model No, ユーザー番号
	株式会社 コスモウェーブ	図面番号/Drawing No,